

CLEVERLOCK-Schloss

CLEVERLOCK lock

Allgemeine Hinweise / General information


Bei unseren Schlössern und Schließsystemen verwenden wir grundsätzlich wartungsarme Ausführungen. Aber auch diese bedürfen regelmäßiger Pflege, damit ihre Funktionalität ohne Haken und Klemmen gewährleistet bleibt. Wir empfehlen hierfür ein silikonfreies Kriechöl. Entfernen Sie vor dem Auftrag grobe Verschmutzungen und benetzen Sie vorsichtig alle mechanischen Teile des Schließsystems. / We always use low-maintenance designs for our locks and locking systems. But even these require regular care to ensure their functionality without hooks and jams. We recommend a silicone-free penetrating oil for this purpose. Before application, remove any coarse dirt and carefully wet all mechanical parts of the locking system.

Gerade die Übergangszeit mit frostfreien und frostigen Phasen ist für Schlösser belastend. Tagsüber taut der Schnee / das Eis und verdunstet, Wasserdampf kondensiert im Schloss und friert nachts wieder ein. Dies kann trotz regelmäßiger Pflege zu Problemen führen. Verwenden Sie in diesem Fall ein handelsübliches Enteisungsspray. / Especially the transitional period with frost-free and frosty phases is stressful for locks. During the day, the snow / ice thaws and evaporates, water vapor condenses in the lock and freezes again at night. This can lead to problems despite regular care. In this case, use a commercially available de-icing spray.


Ölen der Schlösser / Lubricating the locks




Ölen des Schließzylinders innen. / Oiling the lock cylinder inside.




Ölen der beweglichen Teile des Schlosses auf der Türaußenseite. / Oiling the moving parts of the lock outside the door.




Ölen der beweglichen Teile des Schlosses auf der Türinnenseite. / Oiling the moving parts of the lock inside the door.



Intensives Ölen des Schließsystems durch die zwei innenliegenden eckigen Öffnungen oberhalb und unterhalb des Schließzylinders. / Intensive oiling of the locking system through the two internal angular openings above and below the locking cylinder.



Mehrfaches Betätigen des Schlosses zur besseren Verteilung des Öles. / Repeated actuation of the lock for better oil distribution.



Ausgetretenes und überschüssiges Öl sorgfältig entfernen. / Carefully remove spilled and excess oil.